



PANASONIC AQUAREA K 3kW BEZ KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

€4,256

Panasonic Aquarea K 3kW ir augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūknis bez karstā ūdens tvertnes, kas nodrošina uzticamu apkuri un dzesēšanu ar minimālu enerģijas patēriņu. Tā kompaktais dizains, klusa darbība un spēja darboties arī zemās temperatūrās nodrošina komfortu un energoefektivitāti visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 3kW ir moderns, augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūknis, radīts, lai nodrošinātu maksimālu komfortu un minimālu enerģijas patēriņu. Tas ir ideāli piemērots mazām mājām, vasarnīcām vai dzīvokļiem ar zemu siltuma patēriņu, nodrošinot apkuri un dzesēšanu visa gada garumā. Šis modelis ir bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, tāpēc īpaši piemērots situācijām, kad siltais ūdens tiek sagatavots ar atsevišķu sistēmu vai tas nav nepieciešams.

Aquarea K sērijas siltumsūkņi izmanto jaunākās paaudzes invertera tehnoloģiju, kas automātiski pielāgo jaudu atbilstoši faktiskajam siltuma pieprasījumam. Tas nozīmē mazāku elektroenerģijas patēriņu, vienmērīgu temperatūru un klusāku darbību. Ar spēju darboties pat zemās āra temperatūrās, iekārta uztur stabilu komfortu arī skarbos ziemas apstākļos.

Galvenās priekšrocības:

- **3 kW jauda** – optimāla mazām un energoefektīvām ēkām.
- **Augsta energoefektivitāte** – būtisks ietaupījums apkures izmaksās.
- **Kompakts un kluss dizains** – piemērots pat ierobežotām telpām.

Plašas pieslēgšanas iespējas 26,0 darbojas ar zemu grīdas apkuri, radiatoriem vai

- **Darbojas arī zemās temperatūrās** – uztur komfortu arī ziemā.
- **Panasonic kvalitāte un uzticamība** – ilgs kalpošanas laiks.

Ar **Panasonic Aquarea K 3kW** jūs iegūstat drošu, ekonomisku un videi draudzīgu apkures risinājumu, kas nodrošina stabilu siltumu un komfortu jebkuros laikapstākļos. Tā ir gudra izvēle tiem, kas vēlas apvienot energoefektivitāti ar modernu tehnoloģiju priekšrocībām, samazinot apkures izmaksas un oglekļa pēdas nospiedumu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ03KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	3.2
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	3.2
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	200%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	136%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.33
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.81
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	44
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

