



DAIKIN ALTHERMA 3 4KW BEZ KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

€5,030 €3,588

Daikin Altherma 3 4kW ir augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūkņis bez karstā ūdens tvertnes, kas izmanto R-32 aukstuma aģentu un invertera tehnoloģiju, nodrošinot apkuri un dzesēšanu ar zemu enerģijas patēriņu. Uzticama darbība un augsta efektivitāte saglabājas arī zemās āra temperatūrās.

APRAKSTS

Daikin Altherma 3 4kW ir gaisa-ūdens siltumsūkņis, kas apvieno augstu energoefektivitāti, klusu darbību un videi draudzīgus risinājumus. Šis modelis ir bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, nodrošinot elastību sistēmas konfigurācijā — to var izmantot tikai apkurei un dzesēšanai vai kombinēt ar atsevišķu ūdens sagatavošanas risinājumu.

Iekārta darbojas ar **R-32 aukstuma aģentu**, kas samazina ietekmi uz vidi un uzlabo sistēmas veiktspēju. **Invertera kompresora tehnoloģija** pielāgo jaudu reālajam siltuma pieprasījumam, samazinot elektroenerģijas patēriņu un nodrošinot vienmērīgu temperatūru.

Siltumsūkņis saglabā augstu efektivitāti (SCOP) pat zemās āra temperatūrās, nodrošinot komfortu un ekonomisku darbību visa gada garumā. Intuitīvā vadības sistēma ļauj precīzi iestatīt darbības režīmus, savukārt iespēja pieslēgties caur viedierīci nodrošina ērtu attālinātu vadību.

Galvenās priekšrocības:

- **Augsta energoefektivitāte** - samazina apkures izmaksas un CO₂ emisijas.
- **R-32 aukstuma aģents** - mazāka ietekme uz vidi, augstāka veiktspēja.
- **Invertera tehnoloģija** - optimāla jaudas regulācija enerģijas taupīšanai.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv



Siltumsūkņi & kondicionieri

- **Kluss un kompakts dizains** – viegli integrējams dažādās sistēmās.
- **Plašas pieslēgšanas iespējas** – savietojams ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem.
- **Stabila darbība zemās temperatūrās** – uztur komfortu visa gada garumā.

Izvēloties **Daikin Altherma 3 4kW bez karstā ūdens tvertnes**, tiek iegūts efektīvs, uzticams un ilgtspējīgs apkures un dzesēšanas risinājums ar optimālu enerģijas patēriņu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	EHBX04E6V / ERGA04EVH
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	4.3
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	4.71
Papildus elektriskais Tens	6 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	179
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	129%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	5.1
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	2.1
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	50
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	44
Ražošanas valsts	Čehija / Vācija / Beļģija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips lekšas/ara
blokam

Freona savienojums