



DAIKIN ALTHERMA 3 6KW + 230L IEBŪVĒTĀ KARSTĀ ŪDENS TVERTNE (9KW TENS)

€8,913 ~~€6,226~~

Daikin Altherma 3 6kW ar 230 L iebūvēto karstā ūdens tvertni ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis, kas vienā kompaktā risinājumā nodrošina apkuri un karstā ūdens sagatavošanu. Invertera tehnoloģija un R-32 aukstuma aģents garantē stabilu, energoefektīvu darbību visa gada garumā.

APRAKSTS

Daikin Altherma 3 6kW ar 230 L iebūvēto karstā ūdens tvertni apvieno augstu energoefektivitāti ar pilnvērtīgu mājsaimniecības komforta nodrošinājumu, piedāvājot apkuri un karstā ūdens sagatavošanu vienā iekārtā. **Integrētā 230 litru tvertne** nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu pat intensīvas lietošanas brīžos, vienlaikus ietaupot vietu un vienkāršojot uzstādīšanu.

Sistēma izmanto **R-32 aukstuma aģentu**, kas samazina ietekmi uz vidi un paaugstina darbības efektivitāti. **Invertera kompresors** automātiski pielāgo jaudu reālajam siltuma vai dzesēšanas pieprasījumam, optimizējot elektroenerģijas patēriņu un samazinot ekspluatācijas izmaksas.

Iekārta nodrošina augstus **SCOP un SEER rādītājus**, piedāvājot ievērojamu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar tradicionālajām apkures sistēmām. Tā ir savietojama ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem, kā arī piedāvā **viedās vadības iespējas**, tostarp attālinātu kontroli ar lietotni.

Galvenās priekšrocības:

- **230 L iebūvētā karstā ūdens tvertne** – optimāls risinājums karstā ūdens sagatavošanai.

- **Videi draudzīgs R-32 aukstuma agents** – uzlabota energoefektivitāte un mazāka ietekme uz vidi.
- **Invertera tehnoloģija** – precīza jaudas pielāgošana un ekonomiska darbība.
- **Kluss darbs** – piemērots lietošanai dzīvojamās telpās.
- **Elastīga savietojamība** – darbojas ar dažādiem apkures sistēmu veidiem.

Izvēloties **Daikin Altherma 3 6kW ar 230 L iebūvēto tvertni**, tiek iegūts uzticams, efektīvs un ilgtermiņā ekonomisks risinājums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	EHVH08S23E9W/ ERGA06EVH
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6.0
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.56
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	178
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	128%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	4.85
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	2.14
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	50
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	230L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	47
Ražošanas valsts	Čehija / Vācija / Beļģija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips lekšas/āra
blokam

Freona savienojums