



## DAIKIN ALTHERMA 3 8KW + 180L KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

~~€8,680~~ **€6,207**

Daikin Altherma 3 8kW siltumsūknis ar 180L boileri ir energoefektīvs un moderns apkures un karstā ūdens risinājums. Pateicoties augstai efektivitātei un klusai darbībai, tas nodrošina komfortablu un videi draudzīgu mājokļa apsildi visa gada garumā.

## APRAKSTS

Daikin Altherma 3 8kW ar 180L boileri ir gaisa-ūdens siltumsūknis, kas nodrošina augstu veiktspēju un efektivitāti. Šī sistēma ir piemērota gan jaunbūvēm, gan renovētiem mājokļiem, piedāvājot uzticamu un ekonomisku apkures un karstā ūdens risinājumu.

1. **Augsta efektivitāte** - Sezonālā energoefektivitāte (SCOP) sasniedz 181%, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu un izmaksas.
2. **Daudzfunkcionalitāte** - Sistēma spēj nodrošināt apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, pielāgojoties dažādiem dzīves apstākļiem.
3. **Integrēts 180L boileris** - Efektīva karstā ūdens uzglabāšana, kas nodrošina pietiekamu daudzumu ikdienas vajadzībām.
4. **Klusā darbība** - Āra bloka trokšņu līmenis ir tikai 49 dB, kas nodrošina klusu un komfortablu vidi mājoklī.
5. **Attālinātā vadība** - Iekārta aprīkota ar Wi-Fi vadību, kas ļauj to kontrolēt attālināti ar viedierīcēm.
6. **Videi draudzīgs dzesētājs** - Izmanto R32 gāzi, kas samazina ietekmi uz vidi un uzlabo energoefektivitāti.
7. **Ilgspējīgs un uzticams risinājums** - Ražots Čehijā, Vācijā un Beļģijā, nodrošinot augstu kvalitāti un ilgu kalpošanas laiku.

Daikin Altherma 3 8kW ar 180L boileri ir lieliska izvēle māsaimniecībām, kas vēlas uzlabot energoefektivitāti un samazināt ekspluatācijas izmaksas. Sistēma pielāgojas dažādām prasībām un nodrošina komfortablu klimatu visā gada garumā. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar mums: [info@termo.lv](mailto:info@termo.lv)



Siltumsūkņi & kondicionieri

**Pasūtiet jau šodien un baudiet ekonomisku un videi draudzīgu apkures risinājumu ar Daikin Altherma 3!**

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

<b>Modeļa kods</b>	EHVH08S18E9W / ERGA08EVH
<b>Jauda pie +7C (Nominālā jauda)</b>	7.5
<b>Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)</b>	6.6
<b>Papildus elektriskais Tens</b>	9 kW
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām</b>	181%
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem</b>	131%
<b>COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	4.6
<b>COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	2.08
<b>Efektīvā darbības temperatūra</b>	-25C
<b>Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C</b>	50
<b>Dzesēšanas funkcija</b>	Ir
<b>Karstā ūdens tvertne</b>	180 L
<b>Attālinātā vadība</b>	Wi - fi (bezvadu)
<b>Garantija</b>	2 gadi
<b>Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā</b>	49
<b>Ražošanas valsts</b>	Čehija / Vācija / Beļģija
<b>Iekārtā esošā gāze</b>	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips leksas/ara  
blokam

Freona savienojums