



DAIKIN ALTHERMA 3 8KW + 230L IEBŪVĒTĀ KARSTĀ ŪDENS TVERTNE (9KW TENS)

€9,080 €6,504

Daikin Altherma 3 8kW siltumsūkņis ar 230L boileri nodrošina efektīvu un videi draudzīgu apkuri un karstā ūdens sagatavošanu. Ar augstu energoefektivitāti un klusumu darbībā, šī sistēma ir lieliska izvēle komfortablai mājokļa apsildei.

APRAKSTS

Daikin Altherma 3 8kW ar 230L boileri ir moderna gaiss-ūdens siltumsūkņu sistēma, kas nodrošina augstu efektivitāti un zemas ekspluatācijas izmaksas. Šī iekārta ir izstrādāta, lai nodrošinātu komfortablu un energoefektīvu apkuri un karstā ūdens sagatavošanu visa gada garumā.

1. **Augsta efektivitāte** – Sezonālā energoefektivitāte (SCOP) līdz 181%, kas nodrošina optimālu enerģijas patēriņu un zemākas izmaksas.
2. **Integrēts 230L boileris** – Nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu visa mājokļa vajadzībām.
3. **Klusā darbība** – Āra bloka trokšņu līmenis ir tikai 49 dB, kas padara sistēmu gandrīz nemanāmu ikdienas dzīvē.
4. **Attālinātā vadība** – Iekārta ir aprīkota ar Wi-Fi vadību, kas ļauj to kontrolēt ar viedierīcēm, nodrošinot ērtu un intuitīvu lietošanu.
5. **Videi draudzīgs dzesētājs** – Izmanto R32 gāzi, kas samazina ietekmi uz vidi un nodrošina labāku energoefektivitāti.
6. **Uzticamība un ilgtspēja** – Ražots Čehijā, Vācijā un Beļģijā, nodrošinot augstu kvalitāti un ilgmūžību.

Daikin Altherma 3 8kW ar 230L boileri ir lielisks risinājums mājaimniecībām, kas vēlas efektīvu, ekonomisku un videi draudzīgu apkures sistēmu. Sistēma ir piemērota gan jaunbūvēm, gan renovētiem mājokļiem, nodrošinot uzticamu siltuma un karstā ūdens apgādi visa gada garumā.

Pasūtiet jau šodien un uzlabojiet sava mājokļa energoefektivitāti ar Daikin Altherma 3!

www.termo.lv | Telefonis sazinātai: [+371 22 066 204](tel:+37122066204) | E-pasts sazinātai: info@termo.lv

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	EHVH08S23E9W / ERGA08EVH
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	7.5
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	6.6
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	181%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	131%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	4.6
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	2.08
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	50
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	230L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	49
Ražošanas valsts	Čehija / Vācija / Beļģija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips leksas/ara
blokam

Freona savienojums