



DAIKIN ALTHERMA 3 4KW + 180L KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

€7,955 €5,572

Daikin Altherma 3 4kW ar 180 L karstā ūdens tvertni ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu boileri, kas nodrošina gan apkuri, gan karstā ūdens sagatavošanu ar zemu enerģijas patēriņu. Iekārta izmanto R-32 aukstuma aģentu un invertera tehnoloģiju, saglabājot stabilu darbību arī zemās āra temperatūrās.

APRAKSTS

Daikin Altherma 3 4kW ar 180 L karstā ūdens tvertni ir mūsdienīgs gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno augstu energoefektivitāti un lietošanas ērtumu. Integrētā **180 litru karstā ūdens tvertne** nodrošina pietiekamu karstā ūdens apjomu ikdienas vajadzībām, vienlaikus ietaupot vietu un atvieglojot uzstādīšanu.

Iekārta darbojas ar **R-32 aukstuma aģentu**, kas samazina ietekmi uz vidi un uzlabo efektivitāti. **Invertera kompresors** automātiski pielāgo jaudu reālajam siltuma pieprasījumam, nodrošinot optimālu darbību un zemākas ekspluatācijas izmaksas.

Pateicoties augstam **SCOP**, siltumsūknis nodrošina ievērojamu enerģijas ietaupījumu visa gada garumā. Sistēmu iespējams integrēt ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem vai ventilkonvektoriem, kā arī vadīt lokāli vai attālināti, izmantojot viedierīces. Konstrukcija ir paredzēta klusai darbībai un ilgam kalpošanas laikam.

Galvenās priekšrocības:

- **Integrēta 180 L karstā ūdens tvertne** – ērts un vietu taupošs risinājums.
- **Augsta energoefektivitāte** – zemāks elektroenerģijas patēriņš.

- **Videi draudzīgs R-32 aukstuma agents** – lielāka efektivitāte un mazāka ietekme uz vidi.
- **Invertera tehnoloģija** – precīza jaudas regulācija atbilstoši pieprasījumam.
- **Kluss un kompakts dizains** – elastīga uzstādīšana dažādās sistēmās.
- **Stabils sniegums zemās temperatūrās** – uzticams risinājums visa gada laikā.

Izvēloties **Daikin Altherma 3 4kW ar 180 L karstā ūdens tvertni**, tiek iegūta pilnvērtīga apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēma ar augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgu darbību.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	EHBH04E6V / ERGA04EVH
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	4.3
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	4.71
Papildus elektriskais Tens	6 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	179
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	129%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.1
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.1
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	50
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	180 L
Attālinātā vadība	Wi – fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	44
Ražošanas valsts	Čehija / Vācija / Beļģija
Iekārtā esošā gāze	R32

