



## DAIKIN ALTHERMA3 ERLA-D 14KW + 230L KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

€11,440 €8,427

**Daikin Altherma 3 ERLA-D 14kW** ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu 230 L karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri un karstā ūdens sagatavošanu visa gada garumā. Aprīkots ar invertera tehnoloģiju un aukstuma aģentu R-32, tas nodrošina optimālu energoefektivitāti, zemu trokšņa līmeni un iespēju integrēt viedās vadības risinājumus ērtai sistēmas pārraudzībai.

## APRAKSTS

**Daikin Altherma 3 ERLA-D 14kW** ir jaudīgs gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu 230 L karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri un karstā ūdens sagatavošanu ar augstu energoefektivitāti. Invertera kompresors un R-32 aukstuma aģents garantē ekonomisku darbību un samazina ietekmi uz vidi.

### Garais apraksts:

**Daikin Altherma 3 ERLA-D 14kW ar iebūvētu 230 L karstā ūdens tvertni** ir augstas veiktspējas gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno trīs funkcijas – apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu – vienā kompaktā risinājumā. Iekārta izmanto invertera tehnoloģiju, lai precīzi pielāgotu jaudu aktuālajām vajadzībām, nodrošinot optimālu enerģijas patēriņu un stabilu komfortu visa gada garumā.

Sistēmā izmantotais aukstuma aģents **R-32** ievērojami samazina CO<sub>2</sub> emisijas un uzlabo iekārtas efektivitāti, bet iebūvētā 230 L nerūsējošā tērauda tvertne nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu ikdienas vajadzībām. Pateicoties modernai hidrauliskajai sistēmai, siltumsūknis ir saderīgs ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem.

Daikin Altherma 3 ERLA-D izceļas ar zemu trokšņa līmeni, uzticamu darbību arī ļoti zemās āra temperatūrās un iespēju integrēt viedās vadības risinājumus, piemēram, **Daikin Onecta** lietotni ērtai attālinātai kontrolei.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: [info@termo.lv](mailto:info@termo.lv)

- **Trīs funkcijas vienā iekārtā** – apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **Invertera tehnoloģija** – energoefektīva darbība un optimāls jaudas pielāgojums
- **R-32 aukstuma aģents** – mazāka ietekme uz vidi un augstāks efektivitātes koeficients
- **230 L nerūsējošā tērauda tvertne** – pietiekama karstā ūdens rezerve
- **Klusas darbības režīms** – komforts bez lieka trokšņa
- **Saderība ar dažādām apkures sistēmām** – zemgrīdas apkure, radiatori, ventilkonvektori
- **Attālināta vadība** ar Daikin Onecta lietotni

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

<b>Modeļa kods</b>	EBVX16S23D9W / ERLA14DW1
<b>Jauda pie +7C (Nominālā jauda)</b>	12.0
<b>Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)</b>	8.05
<b>Papildus elektriskais Tens</b>	9 kW
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām</b>	184
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem</b>	128%
<b>COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	4.87
<b>COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	2.49
<b>Efektīvā darbības temperatūra</b>	-25C
<b>Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C</b>	40
<b>Dzesēšanas funkcija</b>	Ir
<b>Karstā ūdens tvertne</b>	230L
<b>Attālinātā vadība</b>	Papildaprīkojums
<b>Garantija</b>	2 gadi
<b>Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā</b>	48
<b>Ražošanas valsts</b>	Čehija / Vācija / Beļģija
<b>Iekārtā esošā gāze</b>	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips lekšas/āra  
blokam

Freona savienojums