



PANASONIC AQUAREA K 5KW AR 185L BOILERI

€6,670

Panasonic Aquarea K 5kW ar 185 litru karstā ūdens boileri ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā risinājumā. Izmantojot R32 aukstumaģentu un invertora tehnoloģiju, tas nodrošina zemu enerģijas patēriņu un uzticamu darbību visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 5kW ar iebūvētu 185L karstā ūdens boileri apvieno energoefektivitāti, komfortu un modernas tehnoloģijas vienā sistēmā. Šis gaiss-ūdens siltumsūknis ir paredzēts gan telpu apsildei, gan dzesēšanai, kā arī ikdienas karstā ūdens sagatavošanai, nodrošinot pilnvērtīgu risinājumu mājsaimniecībai.

Siltumsūknis izmanto **videi draudzīgo R32 aukstumaģentu**, kas uzlabo sistēmas efektivitāti un samazina ietekmi uz vidi. Ar **invertora tehnoloģijas** palīdzību iekārta automātiski pielāgo jaudu, nodrošinot stabilu temperatūru un enerģijas ietaupījumu.

Integrētā **185 litru karstā ūdens tvertne** ir pietiekami ietilpīga, lai nodrošinātu ērtības ikdienas lietošanā, vienlaikus saglabājot kompakto risinājumu. Panasonic Aquarea K 5kW ir izstrādāts, lai nodrošinātu **drošu darbību pat zemās āra temperatūrās**, sniedzot komfortu visa gada garumā.

Galvenās priekšrocības:

- **3 vienā risinājums** – apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **185L integrētais boileris** – ērts risinājums karstā ūdens nodrošināšanai

- **Augsta energoefektivitāte** – samazināts elektroenerģijas patēriņš
- **Invertora tehnoloģija** – precīza jaudas regulācija atbilstoši vajadzībām
- **Videi draudzīgs R32 aukstumaģents**
- **Droša darbība pat zemās temperatūrās**
- **Kompakts un moderns dizains**

Panasonic Aquarea K 5kW ar 185L boileri ir uzticams un energoefektīvs risinājums komfortablai apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens nodrošināšanai. Tā modernās tehnoloģijas un kompaktā uzbūve padara to par ilgtspējīgu izvēli ikvienam, kas vēlas maksimālu efektivitāti un komfortu visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ05KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	5
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	202%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	142%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.1
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.37
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	48
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

