



PANASONIC AQUAREA K 5KW BEZ KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

€4,640

Panasonic Aquarea K 5kW ir augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūkņis bez karstā ūdens tvertnes, kas nodrošina apkuri un dzesēšanu ar minimālu enerģijas patēriņu. Tā klusa darbība, kompakts dizains un uzticamība garantē komfortu un energoefektivitāti visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 5kW gaisa-ūdens siltumsūkņis apvieno modernu tehnoloģiju, energoefektivitāti un uzticamu darbību, nodrošinot komfortablu iekštelpu klimatu jebkuros laikapstākļos. Šis modelis ir bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, tāpēc tas ir lieliski piemērots sistēmām, kur karstā ūdens sagatavošana tiek veikta atsevišķi.

Aquarea K sērija izmanto jaunākās paaudzes invertera tehnoloģiju, kas automātiski pielāgo jaudu atbilstoši faktiskajām vajadzībām, nodrošinot stabilu temperatūru un optimālu elektroenerģijas patēriņu. Pat zemās āra temperatūrās siltumsūkņis saglabā augstu efektivitāti un vienmērīgu darbību.

Galvenās priekšrocības:

- **Augsta energoefektivitāte** – būtisks apkures izmaksu samazinājums.
- **Invertera tehnoloģija** – automātiska jaudas pielāgošana reālajām vajadzībām.
- **Kluss un kompakts** – viegli integrējams dažādos interjeros.
- **Plašas pieslēgšanas iespējas** – saderīgs ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Darbojas arī zemās temperatūrās** – nodrošina komfortu visa gada garumā.

- **Panasonic kvalitāte un uzticamība** – ilgs kalpošanas laiks.

Izvēloties **Panasonic Aquarea K 5kW**, jūs iegūstat mūsdienīgu, videi draudzīgu un ekonomisku apkures un dzesēšanas risinājumu, kas nodrošina komfortu un ievērojamus enerģijas ietaupījumus ilgtermiņā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ05KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	5
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	202%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	142%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.1
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.37
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	48
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

