



PANASONIC AQUAREA K 7KW BEZ KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

€4,865

Panasonic Aquarea K 7kW ir augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūkņis bez karstā ūdens tvertnes, kas nodrošina apkuri un dzesēšanu ar minimālu enerģijas patēriņu. Tā klusa darbība, moderns dizains un spēja saglabāt augstu efektivitāti arī zemās temperatūrās garantē komfortu un ilgtspējīgu darbību visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 7kW gaisa-ūdens siltumsūkņis ir radīts, lai apvienotu mūsdienīgu tehnoloģiju, augstu energoefektivitāti un uzticamību. Tas nodrošina apkuri un dzesēšanu jebkuros laikapstākļos, saglabājot stabilu veiktspēju pat pie zemām āra temperatūrām. Šis modelis ir bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, kas ļauj elastīgi integrēt to sistēmās ar atsevišķu ūdens sagatavošanu vai izmantot tikai apkurei un dzesēšanai.

Aquarea K sērija izmanto jaunākās paaudzes **invertera tehnoloģiju**, kas automātiski pielāgo jaudu atbilstoši faktiskajām vajadzībām, optimizējot enerģijas patēriņu un nodrošinot vienmērīgu temperatūru. Klusā darbība un kompaktais dizains ļauj to viegli integrēt dažādās vidēs, saglabājot augstu lietošanas komfortu.

Galvenās priekšrocības:

- **Augsta energoefektivitāte** – samazina apkures izmaksas un CO₂ izmešus.
- **Invertera tehnoloģija** – precīza jaudas pielāgošana reālajām vajadzībām.
- **Kluss un kompakts dizains** – viegla integrācija jebkurā vidē.

Plašākas informācijas un iespējas 260 darbojas ar zemas temperatūras apkuri, radiatoriem un

- **Stabila darbība arī pie zemām temperatūrām** – uztur komfortu visa gada garumā.
- **Panasonic uzticamība** – ilgs kalpošanas laiks un augsta kvalitāte.

Izvēloties **Panasonic Aquarea K 7kW**, jūs iegūstat energoefektīvu, videi draudzīgu un mūsdienīgu apkures un dzesēšanas risinājumu, kas nodrošina komfortu, ilgtspējību un ekonomiju ilgtermiņā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ07KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6.7
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.5
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	193%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	142%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.86
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.98
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

