



PANASONIC AQUAREA K 9KW AR 185L BOILERI

€7,540

Panasonic Aquarea K 9kW ar 185 litru karstā ūdens boileri ir jaudīgs un energoefektīvs gaiss-ūdens siltumsūkņis, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu visa gada garumā. Ar R32 aukstumaģentu un invertora tehnoloģiju tas piedāvā drošu, videi draudzīgu un ekonomisku risinājumu komfortam mājās.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 9kW ar iebūvētu 185L karstā ūdens boileri ir izstrādāts, lai nodrošinātu pilnvērtīgu klimata kontroli un karstā ūdens sagatavošanu vienā sistēmā. Tas apvieno augstu efektivitāti, mūsdienīgu tehnoloģiju un kompaktu dizainu, ļaujot ietaupīt vietu un enerģiju.

Šis siltumsūkņis darbojas ar **R32 aukstumaģentu**, kas ievērojami samazina ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot augstu sniegumu. **Invertora tehnoloģija** precīzi pielāgo iekārtas darbību apkures un dzesēšanas vajadzībām, nodrošinot vienmērīgu temperatūru un samazinot elektroenerģijas patēriņu.

Integrētais **185 litru karstā ūdens boileris** nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu ikdienas vajadzībām, savukārt Panasonic Aquarea K 9kW konstrukcija ļauj uzturēt efektīvu darbību arī ļoti zemās āra temperatūrās. Tas padara šo modeli par uzticamu risinājumu visa gada komfortam.

Galvenās priekšrocības:

- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana** vienā iekārtā
- **185L integrētais boileris** – ērts ikdienas vajadzībām
- **Jaudīga 9kW sistēma** ar augstu efektivitāti

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Invertora vadība** – optimāla jaudas pielāgošana

- **Videi draudzīgais R32 aukstumaģents**

- **Uzticama darbība līdz zemām āra temperatūrām**

- **Kompakts un moderns dizains**

Panasonic Aquarea K 9kW ar 185L boileri ir jaudīgs, uzticams un energoefektīvs risinājums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai. Apvienojot Panasonic inovatīvās tehnoloģijas ar augstu komforta līmeni, šis siltumsūknis nodrošina drošu un ilgtspējīgu darbību visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.2
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	7.4
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	175%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	133%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.55
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.31
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	51
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

