



PANASONIC AQUAREA K 9KW BEZ KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

€5,510

Panasonic Aquarea K 9kW ir augstas efektivitātes gaisa-ūdens siltumsūknis bez karstā ūdens tvertnes, kas nodrošina apkuri un dzesēšanu ar minimālu enerģijas patēriņu. Tā klusa darbība, moderna tehnoloģija un stabila veiktspēja pat zemās temperatūrās garantē komfortu un uzticamību visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 9kW gaisa-ūdens siltumsūknis apvieno mūsdienīgu tehnoloģiju, augstu energoefektivitāti un ilgmūžību, nodrošinot optimālu iekštelpu klimatu neatkarīgi no laikapstākļiem. Šis modelis ir bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, kas ļauj elastīgi pielāgot apkures sistēmu individuālajām vajadzībām un izmantot atsevišķu ūdens sagatavošanas risinājumu.

Aquarea K sērija izmanto jaunākās paaudzes **invertera kompresoru**, kas automātiski pielāgo jaudu faktiskajam pieprasījumam. Tas nodrošina stabilu temperatūru, optimālu elektroenerģijas patēriņu un klusāku darbību. Pat zemās āra temperatūrās iekārta saglabā augstu efektivitāti un uzticamību.

Galvenās priekšrocības:

- **Augsta energoefektivitāte** – būtiski samazina apkures izmaksas un CO₂ emisijas.
- **Invertera tehnoloģija** – precīza jaudas regulācija maksimālai efektivitātei.
- **Kompakts un kluss dizains** – viegla uzstādīšana un diskrēta darbība.
- **Plaša saderība** – darbojas ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem.

www.termo.lv | Tālrunis sazinai: +371 22 066 264 | E-pasts sazinai: info@termo.lv

• **Droša darbība arī zemās temperatūrās** – komforts visa gada garumā.

- **Panasonic kvalitāte un ilgmūžība** – uzticams risinājums gadiem ilgi.

Izvēloties **Panasonic Aquarea K 9kW**, jūs iegūstat jaudīgu, energoefektīvu un videi draudzīgu siltumsūkni, kas nodrošina komfortu, ekonomiju un uzticamību ilgtermiņā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ09KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.2
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	7.4
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	175%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	133%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.55
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.31
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	51
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

