



TCL TRI-THERMAL ATW MONOBLOKS 8KW

€4,080

TCL Tri-thermal ATW monobloks 8 kW ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūkņis, kas nodrošina apkuri un dzesēšanu ar viedu vadību un enerģijas izmantošanas optimizāciju, apvienojot komfortu, ekonomiju un modernu tehnoloģiju.

APRAKSTS

TCL Tri-thermal ATW monobloks 8 kW ir inovatīvs gaiss-ūdens siltumsūkņis, kas apvieno augstu efektivitāti, viedu vadību un ērtu ekspluatāciju. Monobloka konstrukcija nodrošina vienkāršu uzstādīšanu, jo visi būtiskie darbības komponenti ir iebūvēti vienā āra blokā, samazinot uzstādīšanas laiku un sistēmas sarežģītību.

Tri-thermal sistēma ir aprīkota ar **viedās elektrotīkla (Smart Grid)** vadības loģiku, kas gudri izmanto elektroenerģijas cenas signālu svārstības no tīkla un automātiski optimizē darbības stratēģiju. Tas ļauj panākt ideālu līdzsvaru starp izmaksu efektivitāti un enerģijas izmantošanu, maksimāli palielinot sistēmas ekonomiju.

Papildus tam **TCL 3 zonu intelligence** novērš tradicionālo 2 zonu sistēmu ierobežojumus — tā ļauj neatkarīgi kontrolēt temperatūru vairākās zonās bez papildu izmaksām vai sarežģītas uzstādīšanas. Šī funkcija nodrošina precīzu komforta līmeni katrā telpā un optimālu enerģijas sadali visā ēkā.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūkņis ar apkures un dzesēšanas funkciju
- Monobloka konstrukcija - vienkārša uzstādīšana un minimāla apkope
- **Smart Grid vadība** - automātiska darbības pielāgošana elektroenerģijas cenām

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **TCL 3 zonu inteliģence** – precīza temperatūras kontrole vairākās zonās

- Augsta energoefektivitāte un zems trokšņa līmenis
- Savietojams ar Wi-Fi vadību un viedierīču kontroli
- Uzticama un klusa darbība visa gada garumā

TCL Tri-thermal ATW monobloks 8 kW ir moderna, energoefektīva un vieda izvēle tiem, kas meklē ilgtspējīgu risinājumu apkurei un dzesēšanai ar augstu komforta līmeni un zemu enerģijas patēriņu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	THMLd8D/3FBp-A
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	6.14
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	211%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	159%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	5.25
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	3.3
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	75
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	40 db
Ražošanas valsts	Ķīna
Iekārtā esošā gāze	R290



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips leksas/ara
blokam

Hidro savienojums