



VISSMANN 200-A IE COMPACT 12KW AR 190L BOILERI

€9,990 €8,110

2026. gada modelis! Jaunās paaudzes gaiss-ūdens siltumsūknis **Viessmann Vitocal 200-A ie COMPACT (12 kW)** ar iebūvēto **190 litru karstā ūdens tvertni** ir ideāls risinājums gan jaunbūvēm, gan mājokļu renovācijas projektiem. Tas apvieno vācu inženierijas precizitāti, īpaši klusu darbību un mūsdienīgu dizainu, kļūstot par uzticamu siltuma un karstā ūdens avotu jūsu mājai. Izmantojot dabīgo aukstumnesēju R290 (propāns), iekārta nodrošina turpgaitas temperatūru līdz +60°C, augstu energoefektivitāti, dzesēšanas funkciju un ērtu attālināto vadību caur *ViCare* lietotni.

APRAKSTS

2026. gada modelis! Jaunās paaudzes gaiss-ūdens siltumsūknis **Viessmann Vitocal 200-A ie COMPACT (12 kW)** ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas radīts gan jaunbūvēm, gan mājokļu renovācijas projektiem. Tas apvieno vācu inženierijas precizitāti, īpaši klusu darbību un mūsdienīgu dizainu, kļūstot par uzticamu siltuma un karstā ūdens avotu jūsu mājai. Šis modelis nodrošina energoefektīvu apkuri, aktīvo dzesēšanu un ērtu karstā ūdens sagatavošanu, pateicoties integrētajai 190 litru tvertnei.

Iekārta izmanto dabīgo aukstumnesēju **R290 (propāns)** un nodrošina turpgaitas temperatūru **līdz +60°C**, nodrošinot stabilu darbību gan ar zemgrīdas apkures sistēmām, gan ar radiatoriem. Iebūvētā *One Base* platforma nodrošina viedu un caurspīdīgu mājokļa enerģijas pārvaldību.

Priekšrocības un tehniskie parametri:

- **Apkure, dzesēšana un karstais ūdens:** Pilnvērtīga sistēma, kas nodrošina siltumu ziemā, dzesēšanu vasarā un pastāvīgu karstā ūdens sagatavošanu.

www.termo.lv | Tālrunis sazinai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts sazinai: info@termo.lv

- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne:** Nodrošina nepieciešamo sanitārā ūdens komfortu ikdienas patēriņam.
- **Turpgaitas temperatūra līdz +60°C:** Nodrošina nepieciešamo siltuma jaudu gan modernām grīdu apkures sistēmām, gan energoefektīviem radiatoriem.
- **Integrēta iekštelpu hidromezgla arhitektūra:** Visi galvenie sistēmas komponenti ir rūpnieciski izvietoti vienā korpusā, kas atvieglo plānošanu un saīsina montāžas laiku.
- **Dabīgs aukstumnesējs R290:** Dabisks propāns ar īpaši zemu GWP (globālās sasilšanas potenciālu), kas nodrošina augstu efektivitāti un atbilstību nākotnes ES vides regulām.
- **Viedā vadība ar ViCare:** Iebūvētā *One Base* platforma nodrošina ērtu attālināto vadību no viedtālruna, enerģijas plūsmu pārraudzību un vieglu savietojamību ar saules paneļu sistēmām.
- **Klusās darbības tehnoloģija:** Uzlabotais ārējais bloks ir izstrādāts ar zemu trokšņu līmeni, ļaujot to uzstādīt tuvu dzīvojamajai zonai vai kaimiņu zemes gabala robežām.
- **Monobloka sistēmas drošība:** Hermētiski noslēgts ārējais kontūrs atvieglo montāžu un nodrošina sistēmas uzticamību ilgtermiņā.

Viessmann Vitocal 200-A ie COMPACT 12 kW (ar 190L boileri) ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno optimālu jaudu, maksimālu komfortu un jaunākās viedās tehnoloģijas. Izvēloties šo modeli, Jūs investējat visprogresīvākajā apkures sistēmā, kas pielāgojas Jūsu mājokļa mērogam un jebkuriem klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pasaules līmeņa tehnoloģijai, kas sniedz perfektu mikroklimatu un sirdsmieru Jūsu mājoklī. Padariet savu īpašumu neatkarīgāku, ilgtspējīgāku un modernāku ar vācu inženierzinātnes viedo risinājumu!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z035469
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	12.8
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	8
Papildus elektriskais Tens	6.4 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	189%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	146%
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.21
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	54
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips Iekšas/āra blokam	Hidro savienojums