



VIESSMANN VITOCAL 111-S 6 KW AR 220L BOILERI

€5,900

Viessmann Vitocal 111-S 6kW ar 220L boileri ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar uzticamu darbību un ērtu vadību.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 111-S 6kW ar 220L boileri ir kompakts un energoefektīvs gaiss-ūdens siltumsūknis, kas paredzēts komfortablai mājokļa apkurei un karstā ūdens nodrošināšanai. Integrētais 220 litru boilers garantē pietiekamu karstā ūdens apjomu ikdienas vajadzībām, savukārt modernas tehnoloģijas nodrošina augstu sezonālo efektivitāti un zemas ekspluatācijas izmaksas.

Šis siltumsūknis darbojas klusi un uzticami, apvienojot Viessmann ilggadējo pieredzi ar jaunākajām energoefektivitātes prasībām. Ērta vadība iespējama gan ar vadības paneli, gan caur viedajām lietotnēm, ļaujot regulēt apkures un karstā ūdens iestatījumus attālināti.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu 220L karstā ūdens tvertni
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā sistēmā
- Augsta energoefektivitāte un samazinātas izmaksas
- Klusa darbība un ilgs kalpošanas laiks

- Ērta vadība ar vadības paneli vai attālināti caur internetu

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- Uzticama vācu kvalitāte no Viessmann

Viessmann Vitocal 111-S 6kW ar 220L boileri ir uzticams un efektīvs risinājums, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā, nodrošinot komfortu un drošību visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Typ AWBT-M-E-AC 111.B06
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	3.27
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	175%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	125%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.9
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.22
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	58
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	220L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	62
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R32

