



VIESSMANN VITOCAL 111-S 8 KW AR 220L BOILERI

€6,250

Viessmann Vitocal 111-S 8kW ar 220L boileri ir energoefektīvs gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu karstā ūdens tvertni, kas nodrošina uzticamu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu visa gada garumā.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 111-S 8kW ar 220L boileri ir moderns gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanas funkcijas vienā kompaktā risinājumā. Integrētais 220 litru boilers nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu mājāsaimniecības vajadzībām, bet optimizētā darbība ļauj būtiski samazināt enerģijas patēriņu un ekspluatācijas izmaksas.

Šis modelis ir piemērots lietošanai dažādos klimatiskajos apstākļos, piedāvājot stabilu jaudu un augstu efektivitāti. Klusa darbība, uzticama vācu kvalitāte un viedās vadības iespējas padara šo siltumsūkni par ilgtermiņa ieguldījumu komfortā un energoefektivitātē. Vadība iespējama gan ar vadības paneli, gan attālināti caur internetu.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu 220L karstā ūdens boileri
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā iekārtā
- Augsta energoefektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas
- Klusa un uzticama darbība

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- Vieda vadība ar vadības paneli vai attālināti

- Ražots Vācijā – kvalitāte un ilgmūžība

Viessmann Vitocal 111-S 8kW ar 220L boileri ir praktisks un efektīvs risinājums komfortablai mājokļa apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai, kas nodrošina drošu darbību un enerģijas ietaupījumu ilgtermiņā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Typ AWBT-M-E-AC 111.B08
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.13
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	6.29
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	176%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	125%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.66
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.22
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	58
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	220L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	62
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R32

