



VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE 10KW AR 190L BOILERI

€8,529

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā. Šis monobloka sistēmas modelis ir ideāli piemērots jaunbūvēm un energoefektīviem mājokļiem.

APRAKSTS

VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE - MAKSIMĀLA JAUDA UN VIEDS KOMFORTS

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ar **10 kW** nominālo jaudu ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas radīts, lai nodrošinātu bezkompromisa komfortu lielākās privātmājās. Šis jaudīgais "viss vienā" monobloka sistēmas modelis apvieno efektīvu apkuri, aktīvo dzesēšanu vasaras svelmē un lielas kapacitātes karstā ūdens sagatavošanu, pateicoties iebūvētajai **190 litru tvertnei**. Neskatoties uz iespaidīgo jaudu, iekārtas iekštelpu bloks aizņem tikai **0,4 m²** grīdas platības, piedāvājot nepārspējamu jaudas un kompakta dizaina kombināciju.

Siltumsūkņa pamatā ir videi draudzīgais aukstumnesējs **R290 (propāns)**. Tas ne tikai atbilst nākotnes ekoloģiskajiem standartiem, bet arī sniedz būtisku tehnisko priekšrocību – spēju nodrošināt turpgaitas temperatūru līdz pat **70°C**. Tas padara 10 kW modeli par izcilu izvēli gan jaunbūvēm, gan lielākiem renovācijas projektiem, kur nepieciešams aizstāt vecos gāzes vai šķidrā kurināmā katlus, saglabājot esošo radiatoru sistēmu. Ar integrēto **ONE BASE** digitālo platformu šī iekārta kļūst par gudru mājokļa enerģijas pārvaldības centru.

Galvenās priekšrocības:

- **3 funkcijas vienā korpusā** – jaudīga apkure, dzesēšana un liela apjoma karstā ūdens sagatavošana bez papildu tvertnēm

www.termo.lv | Informācija bez maksas: [66666666](tel:66666666) | E-pasts sazināi: info@termo.lv

- **10 kW nominālā jauda** – ideāli piemērots plašām privātmājām (līdz 250 m^2), nodrošinot stabilu siltuma padevi arī pie ļoti zemām āra temperatūrām.
- **Maksimālā turpgaitas temperatūra 70°C** – garantē higiēnisku karstā ūdens uzsildīšanu un efektīvu radiatoru darbību pat pie -20°C.
- **Nākotnes aukstumnesējs R290** – dabisks un videi draudzīgs propāns, kas nodrošina augstu energoefektivitāti un atbilstību visiem nākotnes vides regulējumiem.
- **ONE BASE digitālā ekosistēma** – vieda vadība caur **ViCare** lietotni, enerģijas plūsmu monitorings un vienkārša integrācija ar saules paneļiem vai viedajiem elektrotīkliem.
- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne** – augsts komforta līmenis lielākām ģimenēm, nodrošinot stabilu karstā ūdens padevi vairākiem punktiem vienlaicīgi.
- **Advanced Acoustic Design** – pat pie 10 kW jaudas ārējais bloks darbojas apbrīnojami klusi, pateicoties vācu inženieru izstrādātajam akustiskajam korpusam un ventilatora lāpstiņu dizainam.
- **Augstākā vācu kvalitāte** – Viessmann premium komponenti garantē sistēmas ilgmūžību un drošu darbību gadu desmitiem.
- **Monobloka sistēma** – vienkārša montāža un hermētiski noslēgts aukstumaģenta kontūrs, kas neprasa specifisku apkopi un novērš noplūžu risku.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE 10 kW ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno iespaidīgu veiktspēju, maksimālu komfortu un jaunākās viedās tehnoloģijas. Izvēloties šo modeli, Jūs investējat stabilā un energoefektīvā apkures sistēmā, kas pielāgojas Jūsu mājokļa mērogam un klimatiskajiem izaicinājumiem. Uzticieties pasaules līmeņa tehnoloģijai, kas sniedz perfektu mikroklimatu un sirdsmieru lielās platībās. Padariet savu īpašumu neatkarīgāku un ilgtspējīgāku ar vācu inženierzinātnes jaudīgāko risinājumu!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032249
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	7.3
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	7,72
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	190%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	145%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.0
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.39
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	53
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums