VIESSMANN VITOCAL 200-A IE 12KW

~~€6,175~~ €5,775

Viessmann Vitocal 200-A ie (12 kW) ir 2026. gada paaudzes gaisa-ūdens siltumsūknis, kas paredzēts energoefektīvai apkurei un dzesēšanai mājokļos. Šis ir sistēmas modelis ar kompaktu iekšējo bloku bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes, sniedzot pilnīgu brīvību pieslēgt atsevišķu, tieši Jūsu vajadzībām izvēlētu boileri. Izmantojot dabīgo aukstumnesēju R290 (propāns), iekārta nodrošina turpgaitas temperatūru līdz +60°C, klusu darbību un viedu vadību caur *ViCare* lietotni.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 200-A ie (12 kW) ir 2026. gada paaudzes gaisa-ūdens siltumsūknis, kas paredzēts energoefektīvai apkurei un dzesēšanai gan jaunbūvēs, gan atjaunojamos mājokļos. Šis ir sistēmas modelis ar kompaktu iekšējo bloku (bez iebūvētas karstā ūdens tvertnes), kas sniedz iespēju pieslēgt atsevišķu, konkrētajam objektam piemērotu boileri vai akumulācijas tvertni.

Iekārta izmanto dabīgo aukstumnesēju **R290 (propāns)** un nodrošina turpgaitas temperatūru **līdz +60°C**, nodrošinot stabilu darbību gan ar zemgrīdas apkures sistēmām, gan ar radiatoriem.

Priekšrocības un tehniskie parametri:

- **Elastīga komplektācija:** Neizmantojot iebūvēto tvertni, iekārtu var savienot ar jebkura tilpuma ārējo karstā ūdens boileri (200L, 300L u.c.) atkarībā no reālā patēriņa.
- **Turpgaitas temperatūra līdz +60°C:** Nodrošina nepieciešamo siltuma jaudu gan modernām grīdu apkures sistēmām, gan energoefektīviem radiatoriem.
- **Kompakts iekšējais bloks:** Sienas vai brīvstāvošais iekšējais mezgls aizņem minimālu vietu,

atvieglojot plānošanu un uzstādīšanu tehniskajās telpās.

- **Klusās darbības tehnoloģija:** Uzlabotais ārējais bloks ir izstrādāts ar zemu trokšņu līmeni, ļaujot to uzstādīt tuvu dzīvojamajai zonai vai kaimiņu zemes gabala robežām.

- **Dabīgs aukstumnesējs R290:** Propānam ir īpaši zems GWP (globālās sasilšanas potenciāls), kas nodrošina augstu efektivitāti un atbilstību nākotnes ES vides regulām.

- **Viedā vadība ar ViCare:** Iebūvētā *One Base* platforma nodrošina attālinātu sistēmas vadību no viedtālruņa, kā arī ļauj integrēt siltumsūkni kopā ar saules paneļiem.

Viessmann Vitocal 200-A ie 12 kW ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno optimālu jaudu, maksimālu komfortu un jaunākās viedās tehnoloģijas. Izvēloties šo modeli, Jūs investējat visprogresīvākajā apkures sistēmā, kas pielāgojas Jūsu mājokļa mērogam un jebkuriem klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pasaules līmeņa tehnoloģijai, kas sniedz perfektu mikroklimatu un sirdsmieru Jūsu mājoklī. Padariet savu īpašumu neatkarīgāku, ilgtspējīgāku un modernāku ar vācu inženierzinātnes viedo risinājumu!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z035445
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	12.8
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	8
Papildus elektriskais Tens (Kw)	6.4
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	189%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	146%
COP pie -15C pie 35C apkures škidruma temperatūra	2.21
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	NAV
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	54
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips Iekšas/āra blokam	Hidro savienojums