



VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE 8KW AR 190L BOILERI

€7,439

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā. Šis monobloka sistēmas modelis ir ideāli piemērots jaunbūvēm un energoefektīviem mājokļiem.

APRAKSTS

VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE - JAUDĪGS UN VIEDS RISINĀJUMS JŪSU MĀJOKLIM

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ar **8 kW** nominālo jaudu ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas radīts prasīgiem mājokļu īpašniekiem. Šis kompaktais "viss vienā" monobloka sistēmas modelis apvieno jaudīgu apkuri, dzesēšanas funkciju vasarai un augstas kapacitātes karstā ūdens sagatavošanu, pateicoties iebūvētajai **190 litru tvertnei**. Pateicoties pārdomātajam dizainam, visa apkures mezgla sistēma aizņem tikai **0,4 m²** grīdas platības, ļaujot to viegli integrēt pat nelielās tehniskajās telpās vai virtuvēs.

Iekārtas tehnoloģiskais pamats ir videi draudzīgais aukstumnesējs **R290 (propāns)**. Tas ne tikai atbilst nākotnes ekoloģiskajiem standartiem, bet arī sniedz izcilu tehnisko priekšrocību – spēju nodrošināt turpgaitas temperatūru līdz pat **70°C**. Tas padara 8 kW modeli par universālu risinājumu: tas strādās ar maksimālu efektivitāti gan jaunbūvēs ar siltajām grīdām, gan renovētās ēkās, kur nepieciešama augstāka temperatūra radiatoru apkurei. Integrētā **ONE BASE** platforma padara šo siltumsūkni par inteligentu mājas sirdi, kas pastāvīgi optimizē savu darbību.

Galvenās priekšrocības:

- **3 funkcijas vienā iekārtā** – jaudīga apkure, efektīva dzesēšana un komfortabla karstā ūdens sagatavošana visai ģimenei

www.termo.lv | Pasākuma organizācija: [666 264](tel:666264) | E-pasts sazināi: info@termo.lv

- **8 kW nominālā jauda** – ideāli piemērots privātmājām ar platību no 130 līdz 200 m^2 , nodrošinot stabilu siltumu arī pie zemas āra temperatūras.
- **Maksimāla temperatūra 70°C** – spēj nodrošināt higiēnisku karstā ūdens uzsildīšanu un efektīvu radiatoru darbību bez papildu elektrisko sildelementu palīdzības.
- **Nākotnes aukstumnesējs R290** – dabisks un ekoloģisks propāns, kam ir īpaši zems ietekmes uz vidi koeficients un augsta energoefektivitāte.
- **ONE BASE digitālā sistēma** – vieda vadība caur **ViCare** lietotni, kas ļauj sekot enerģijas plūsmām, saņemt attālinātu servisa diagnostiku un savienot sistēmu ar saules paneļiem.
- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne** – optimāls tilpums 3-5 cilvēku ģimenei, nodrošinot augstu komforta līmeni katru dienu.
- **Advanced Acoustic Design** – īpaši kluss ārējais bloks, kas darbojas nemanāmi, padarot to par vienu no klusākajām iekārtām savā jaudas kategorijā.
- **Vācu kvalitātes standarts** – Viessmann inženieru radīta sistēma, kas izceļas ar ilgmūžību, uzticamību un augstākās kvalitātes komponentēm.
- **Kompakta uzstādīšana** – monobloka konstrukcija ievērojami atvieglo montāžas procesu un samazina nepieciešamās vietas apjomu mājā.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE 8 kW ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno augstu veiktspēju, komfortu un viedās tehnoloģijas. Izvēloties šo siltumsūkni, Jūs iegūstat drošu un energoefektīvu apkures sistēmu, kas pielāgojas Jūsu dzīvesveidam un nodrošina ilgtermiņa ietaupījumus. Uzticieties pārbaudītai tehnoloģijai, kas sniedz perfektu mikroklimatu un sirdsmieru jebkuros laikapstākļos. Padariet savu māju energoefektīvāku un modernāku ar vācu inženierzinātnes labākajiem sasniegumiem!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032245
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	5.6
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.23
Papildus elektriskais Tens	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	175%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	141%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.7
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.31
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	51
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums