



VISSMANN VITOCAL 222-S ONE BASE 5,7 KW AR 190L BOILERI

€7,850

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 5,7kW ar 190L boileri ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar viedu un energoefektīvu darbību.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 5,7kW ar 190L boileri ir jaunās paaudzes gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā risinājumā. Integrētā 190 litru karstā ūdens tvertne nodrošina pietiekamu ūdens daudzumu ikdienas vajadzībām, vienlaikus saglabājot iekārtas kompaktumu un augstu efektivitāti.

ONE BASE platforma ļauj vienkārši pārvaldīt visu enerģijas sistēmu vienotā vadības risinājumā, kas piedāvā ērtu kontroli gan lokāli, gan attālināti ar viedierīcēm. Pateicoties vācu kvalitātei un inovatīvajai tehnoloģijai, Vitocal 222-S garantē klusu, drošu un ilgmūžīgu darbību.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu 190L karstā ūdens boileri
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā sistēmā
- ONE BASE platforma ērtai un centralizētai vadībai
- Augsta energoefektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas
- Viedā vadība ar vadības paneli vai attālināti caur internetu

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- Klusa un uzticama darbība

- Ražots Vācijā – kvalitāte un ilgmūžība

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 5,7kW ar 190L boileri ir moderns un energoefektīvs risinājums mājokļa apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai, kas apvieno ērtu vadību ar vācu kvalitāti un uzticamību.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	AWBT-M-E-AC-AF 221.E06
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	5.7
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	4.24
Papildus elektriskais Tens	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	187%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	127%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.95
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.65
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Integrēts WLAN modulis
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R32

