



VIESSMANN VITOCAL 222-S ONE BASE 7 KW AR 190L BOILERI

€8,050

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 7 kW ar 190L boileri ir efektīvs gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar augstu energoefektivitāti un ērtu vadību.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 7 kW ar 190L boileri ir moderns gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno trīs galvenās funkcijas – apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu. Iekārtā integrētā 190 litru tvertne nodrošina stabilu un pietiekamu karstā ūdens daudzumu, saglabājot kompaktu izmēru un augstu sistēmas efektivitāti.

Sistēma darbojas uz **ONE BASE platformas**, kas ļauj vienkārši savienot un pārvaldīt visas enerģijas komponentes vienotā vadības risinājumā. Vadība ir iespējama gan ar iekārtas vadības paneli, gan attālināti, izmantojot viedierīces. Pateicoties vācu inženierijai un rūpīgi pārdomātai konstrukcijai, šis siltumsūknis nodrošina ilgtspējīgu, klusu un drošu darbību.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu 190L karstā ūdens boileri
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā sistēmā
- ONE BASE platforma ērtai un centralizētai vadībai
- Viedā kontrole – lokāli un attālināti ar viedierīcēm
- Augsta energoefektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- Klusa un uzticama darbība

- Ražots Vācijā – kvalitāte un ilgmūžība

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 7 kW ar 190L boileri ir uzticams un energoefektīvs risinājums mājokļa apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai, kas nodrošina maksimālu komfortu un ērtu vadību ikdienā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	AWBT-M-E-AC-AF 221.E08
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	7
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.07
Papildus elektriskais Tens	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	193%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	130%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.58
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Integrēts WLAN modulis
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R32

