



VISSMANN VITOCAL 222-S ONE BASE 8,3 KW AR 190L BOILERI

€8,390

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 8,3 kW ar 190L boileri ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu karstā ūdens tvertni, kas apvieno apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanas funkcijas vienā kompaktā un ērtā risinājumā.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 8,3 kW ar 190L boileri nodrošina uzticamu un energoefektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar vienu iekārtu. Integrētais 190 litru boileris nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu mājāsaimniecības vajadzībām, vienlaikus saglabājot kompaktu uzstādīšanas risinājumu.

Iekārta ir aprīkota ar **ONE BASE vadības sistēmu**, kas ļauj visas enerģijas komponentes pārvaldīt centralizēti un intuitīvi. Vadība ir iespējama ar integrēto vadības paneli vai attālināti, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Pateicoties vācu kvalitātei un modernām tehnoloģijām, šis siltumsūknis nodrošina ilgtspējīgu, klusu un drošu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos.

Galvenās priekšrocības:

- Gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu 190L karstā ūdens boileri
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā risinājumā
- ONE BASE platforma vienkāršai vadībai un integrācijai ar citām sistēmām
- Attālināta vadība ar viedierīcēm
- Augsta energoefektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- Klusa un droša darbība ikdienā

- Ražots Vācijā – uzticamība un ilgmūžība

Viessmann Vitocal 222-S ONE BASE 8,3 kW ar 190L boileri ir optimāls risinājums komfortablai un energoefektīvai mājokļa apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai, apvienojot tehnoloģisko izcilību un ērtu vadību.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	AWBT-M-E-AC-AF 221.E10
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.3
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.87
Papildus elektriskais Tens	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	192%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	130%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.9
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.39
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Integrēts WLAN modulis
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R32

