



VISSMANN VITOCAL 250-A COMPACT ONE BASE 10KW AR 190L BOILERI

€9,985

Viessmann Vitocal 250-A Compact ONE BASE ir Premium klases siltumsūknis, kas radīts tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp jaudu un estētiku. Šī "viss vienā" sistēma nodrošina pilnvērtīgu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, aizņemot tikpat maz vietas kā sadzīves elektrotehnika. Tas ir īpaši kluss un vieds risinājums, kas nevainojami iekļaujas modernā dzīvesveidā un rūpējas par dabas resursu taupīšanu.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 250-A Compact (10 kW) ir augstas veiktspējas apkures mezgls, kurā visa nepieciešamā hidraulika un tvertnes ir integrētas vienā korpusā. Šis modelis nodrošina turpgaitas temperatūru līdz pat **+70°C**, kas ļauj pilnvērtīgi sildīt mājokli, izmantojot esošos radiatorus, nevis tikai siltās grīdas.

Tehniskais aprīkojums un funkcijas:

- **Integrētas tvertnes:** Iekārtas korpusā ir iebūvēta **190 litru karstā ūdens tvertne**, **16 litru akumulācijas tvertne** un **18 litru izplešanās tvertne**. Tas būtiski vienkāršo montāžu un aizņem mazāk vietas telpā.
- **Hydro AutoControl sistēma:** Pašregulējoša vadība, kas automātiski optimizē ūdens plūsmu un spiedienu sistēmā, nodrošinot stabilu darbību un samazinot trokšņus cauruļvados.
- **Advanced Acoustics Design (AAD):** Ārējais bloks ir izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu darbības troksni, padarot to par vienu no klusākajām iekārtām tirgū.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Digitālā vadība un WLAN:** Iebūvēts WLAN modulis savienojumam ar internetu. Lietotājs var vadīt sistēmu caur *ViCare* lietotni, savukārt servisa speciālisti var veikt diagnostiku un attālinātu uzraudzību ar *ViGuide* rīku.
- **Aukstumnesējs R290:** Iekārta strādā ar propānu (R290), kam ir īpaši zems GWP (globālās sasilšanas potenciāls). Tas nodrošina augstu efektivitāti un atbilstību nākotnes vides regulām.
- **Rezerves elektrosildelements:** Iebūvēts papildu sildītājs, kas garantē apkures un karstā ūdens pieejamību ekstrēmos apstākļos vai sistēmas pīķa slodzes brīžos.
- **Viedais klimats:** Atbalsta *ViCare Smart Climate* komponentes, kas ļauj regulēt un kontrolēt temperatūru katrā telpā atsevišķi.

Rezumējot: 10 kW Vitocal 250-A Compact ir tehniski pilnīgs risinājums, kurā boilers un visas drošības tvertnes ir apvienotas vienā blokā. Tas ir jaudīgs, kluss un piemērots radiatoru apkurei, pateicoties spējai nodrošināt 70 grādu temperatūru.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032504
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	7.4
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	7.72
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	208%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	164%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.5
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.66
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	49
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums